



Cold Seal® 791 FSK

DESIGN DE PRODUCTO

Cold Seal 791 FSK é um suporte laminado em folha/tela/Kraft (FSK) revestido com um sistema adesivo acrílico de alto desempenho.

APLICAÇÃO

Cold Seal 791 FSK é projetado para vedar costuras e juntas em sistemas de isolamento de dutos e tubos. O adesivo Cold Seal é formulado para atender a condições de temperatura exigentes.

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO

- O desempenho do sistema adesivo acrílico proporciona uma fixação durável em longo prazo sob condições de temperatura extremas
- O revestimento removível possibilita remoção simples para uma aplicação fácil no local de trabalho
- Aprovação da Guarda Costeira doe EUA – Número COA 164,112/162/0

PROPRIEDADES FÍSICAS	VALORES	MÉTODO
Espessura total	6.0 mils (0,15 mm)	PSTC-133
Adesão ao aço	100 oz/pol (27.0 N/25 mm)	PSTC-101
Resistência à tração	40 lb/pol (175 N/25 mm)	PSTC-131
Alongamento	3%	PSTC-131
Temperatura mínima de aplicação	-5° F (-20° C)	
Faixa de temperatura operacional	-10° F to 180° F (-23.3° C to 82.2° C)	
Características de queima de superfície	Propagação de chamas: 0	UL 723
	Fumaça desenvolvida: 0	ASTM E84

CLASSIFICATIONS

Listado pela UL, avaliado pelo UL 723, listado pelo ULC, USCG COA Número 164.112 / 162/0

Todas as propriedades do produto são medidas de acordo com os métodos de teste do Pressure Sensitive Tape Council (PTSC) e/ou ASTM. As propriedades físicas listadas acima são valores típicos e não devem ser consideradas especificações. Nossas sugestões e recomendações de uso são baseadas em testes que acreditamos ser confiáveis. No entanto, o comprador precisa determinar a adequação do produto ao uso pretendido. A Ideal Tape Co. não assume nenhuma responsabilidade por reclamações além do valor de reposição de nosso produto comprovadamente defeituoso. Nota: a fita deve ser armazenada em sua embalagem original em um local fresco e seco (60° F a 80° F [16°C a 27°C] e 50% de umidade relativa), longe da luz solar direta. A fita deve ser usada dentro de 12 meses a partir da data de remessa. As superfícies de aplicação devem estar limpas, secas e livres de graxa, óleo ou outros contaminantes. MK-042921

COLD SEAL™

Ideal Tape Co., Inc.

1400 Middlesex Street, Lowell, MA 01851

Toll Free: 800-229-9148 • WWW.IDEALTAPE.COM