



# Ideal Tape® 469, Fita adesiva de tecido

## DESIGN DE PRODUCTO

Ideal Tape 469 é uma fita de tecido revestida de polietileno de grau padrão com um adesivo sensível à pressão, de borracha e agressivo.

## APLICAÇÃO

Ideal Tape 469 é uma fita adesiva de uso geral adequada para um variedade de aplicações. Os usos comuns incluem embalagem de uso geral, empacotamento e fixação no local de trabalho em redução.

## CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO

- O sistema adesivo agressivo atua em uma variedade de materiais
- A alta conformabilidade fornece facilidade de uso em superfícies rígidas
- Classificação UL 723

PHYSICAL PROPERTIES	VALUE	TEST METHOD
Espessura total	9 mils (0,23 mm)	PSTC-133
Adesão ao aço	50 oz/pol (14,0 N/25 mm)	PSTC-101
Resistência à tração	20 lb/pol (88 N/25 mm)	PSTC-131
Alongamento	18%	
Faixa de temperatura de aplicação	32° F to 200° F (0° C to 93° C)	
Cores	Prata, Preto	

All product properties are measured in accordance with Pressure Sensitive Tape Council and/or ASTM test methods. The physical properties listed above are typical values and are not to be construed as specifications. Our suggestions and recommendations for use are based on tests we believe to be reliable. However, the purchaser must determine the suitability of the product for his intended use. Ideal Tape Co., assumes no liability for claims beyond the replacement value of our product proved to be defective. Note: Tape should be stored in its original packaging in a cool, dry area (60°F to 80°F and 50% relative humidity) away from direct sunlight. Tape should be used within 12 months from the date of shipment. Application surfaces should be clean, dry and free of grease, oil or other contaminants. MK-061021

**Ideal Tape Co., Inc.**

1400 Middlesex Street, Lowell, MA 01851

Toll Free: 800-229-9148 • [WWW.IDEALTAPE.COM](http://WWW.IDEALTAPE.COM)