



ProtectRite® 7201

DESIGN DE PRODUCTO

ProtectRite 7201 é um filme de poliolefina CoEx de 2 mils (0,05 mm) com um adesivo acrílico formulado sensível à pressão.

APLICAÇÃO

ProtectRite 7201 é normalmente usado para proteger acabamentos espelhados, acabamento polido nº8 (2B) e aço inoxidável recozido brilhante. O 7201 também é usado para proteger alumínio anodizado, alumínio transparente selado, acrílico liso, policarbonato liso, fórmica e laminados HP lisos.

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO

- Proporciona remoção limpa e sem manchas
- Adaptável mesmo durante flexão extrema
- O desenrolamento controlado permite uma aplicação fácil
- Pode ser fornecido com seu logotipo impresso

PROPRIEDADES FÍSICAS	VALORES
Cores	Transparente, azul
Espessura nominal	2 mils (0,05 mm)
Adesão (a 180°)	1,5 oz/pol (0,41 N/25 mm)
Resistência à tração	7 lb/pol (53 N/25 mm)
Alongamento	600%
Suporte	CoEx
Superfície para impressão	Sim

Todas as propriedades do produto são medidas de acordo com os métodos de teste do Pressure Sensitive Tape Council (PSTC) e/ou ASTM. As propriedades físicas listadas acima são valores típicos e não devem ser consideradas especificações. Nossas sugestões e recomendações de uso são baseadas em testes que acreditamos ser confiáveis. No entanto, o comprador precisa determinar a adequação do produto ao uso pretendido. A American Biltrite não assume nenhuma responsabilidade por reclamações além do valor de reposição de nosso produto comprovadamente defeituoso. American Biltrite Inc. Tape Products Division é uma empresa com Certificação ISO 9001 - Certificado BSI #FM 26197. MK-070621

ProtectRite®

ABI Tape

105 Whittendale Drive, Moorestown, NJ 08057
Telephone: 856-778-0708 • WWW.ABITAPE.COM