



ProtectRite® 8510

DESIGN DE PRODUCTO

ProtectRite 8510 é um filme de poliolefina CoEx estável aos raios ultravioleta, de 3 mils (0,08 mm), com um sistema adesivo de borracha à base de solvente. Este sistema adesivo oferece adesão uniforme em uma variedade de superfícies e pode ser aplicado sobre tintas e revestimentos parcialmente curados.

APLICAÇÃO

ProtectRite 8510 é normalmente usado para proteger metais e superfícies metálicas revestidas durante a fabricação ao ar livre por no máximo seis meses.

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO

- Facilmente removível, mesmo após longos períodos de tempo
- A remoção em peça inteira deixa as superfícies limpas e sem manchas
- Um sistema adesivo especialmente projetado, que resiste à manipulação, proporcionando uma adesão uniforme

PROPRIEDADES FÍSICAS	VALORES
Cores	Transparente, branco, azul
Espessura nominal	3 mils (0,08 mm)
Adesão (a 90°)	11 oz/pol (3,0 N/25 mm)
Resistência à tração	11 lb/pol (48 N/25 mm)
Alongamento	450%
Suporte	CoEx
Superfície para impressão	Não
Prazo de validade	24 meses

Todas as propriedades do produto são medidas de acordo com os métodos de teste do Pressure Sensitive Tape Council (PSTC) e/ou ASTM. As propriedades físicas listadas acima são valores típicos e não devem ser consideradas especificações. Nossas sugestões e recomendações de uso são baseadas em testes que acreditamos ser confiáveis. No entanto, o comprador precisa determinar a adequação do produto ao uso pretendido. A American Biltrite não assume nenhuma responsabilidade por reclamações além do valor de reposição de nosso produto comprovadamente defeituoso. American Biltrite Inc. Tape Products Division é uma empresa com Certificação ISO 9001 - Certificado BSI #FM 26197. MK-070621

ProtectRite®

ABI Tape

105 Whittendale Drive, Moorestown, NJ 08057
Telephone: 856-778-0708 • WWW.ABITAPE.COM