

# TransferRite®

## Produtos RV, Fleet e Marine

### Produtos de alto desempenho para aplicações exigentes

#### Fórmula ultra adesiva

- Fornece adesão a coberturas expostas
- Reduz a formação de túneis e cantos com orelhas
- Disponível em produtos de papel e filme
- Ideal para gráficos que são enrolados e despachados

#### Pré-máscara de papel de alta gramatura

- Resista às flutuações de temperatura e umidade
- Estabilidade dimensional
- Resistência para suportar aplicações sobre rebites e corrugações e em curvas compostas
- Não rasga quando você menos espera
- Produtos para filmes texturizados e difíceis de levantar
- Suave em impressões digitais

#### Pré-máscara de papel de baixa gramatura

- Opção de baixa aderência para fácil remoção
- Escolha econômica para instalação de máscara de pintura RV

## AirMask®

#### Pré-máscara de filme AirMask®

- Excelente adesão a todas as marcas de revestimentos de saídas de ar expostas
- Elimina a necessidade de vácuo e calor
- Recomendado para envelopamento parcial
- Removido do vinil "como manteiga"



Papéis de baixa gramatura são comumente usados para a instalação de spray RV.



A pré-máscara de filme AirMask® é a solução líder para adesão a coberturas de saída de ar expostas.



# TransferRite®

By  **ABI Tape**

## Guia de seleção de produtos: RV, Fleet e Marine

NÚMERO DO PRODUTO	NÍVEL DE ADERÊNCIA	PSTC-33 ESPESSURA (mils)	PSTC-31 ALONGAMENTO (%)	DESTAQUES DO PRODUTO E USOS RECOMENDADOS
560U	Baixo	4	2%	Instalação de máscara de pintura RV
760U	Baixo	5	6%	Decalques grandes de uma peça só; instalação de máscara de pintura RV; peças de vinil não impressas; impressões digitais
782U	Médio	5	6%	Gráficos que requerem armazenamento de longo prazo; SCPM3 referência cruzada 3M
792U	Alto	5	6%	Plotadora fina e gráficos cortados; SCPS2 de referência cruzada 3M
6882	Médio	6	6%	Decalques impressos com tintas UV; impressões digitais
AirMask	Médio	4	570%	Pré-máscara de filme que adere a coberturas de saída de ar expostas
992U	Alto	7	6%	Pré-máscara de papel que adere a películas de saída de ar expostas

**Recomendações de aplicações** - o desempenho de todos os produtos adesivos é afetado por muitos fatores: calor, umidade, tipo de substrato, textura, tintas usadas e técnica de aplicação. Nossas sugestões e recomendações sobre o uso e aplicação de nossos produtos são baseadas em testes que acreditamos serem confiáveis. No entanto, o comprador deve testar a adequação de nossos produtos para o uso pretendido em suas próprias condições de operação. A American Biltrite Inc. não assume responsabilidade por reclamações além do valor de reposição de quaisquer produtos defeituosos e não é de forma alguma responsável por danos consequenciais ou incidentais. Esses produtos (salvo indicação em contrário) não são adequados para exposição prolongada ao ar livre.



105 Whittendale Drive • Moorestown, NJ 08057, EUA  
 TEL: (856) 778-0708 • FAX: (856) 778-7485  
 Fax para ligação gratuita: 888-224-6325 (apenas EUA)

[WWW.ABITAPE.COM](http://WWW.ABITAPE.COM)