

TransferRite®

Productos para vehículos recreativos (RV), flotas y de uso marino

Productos de alto rendimiento para aplicaciones exigentes

Fórmula ultraadhesiva

- Proporciona adhesión al revestimiento expuesto
- Reduce el telescopio por adhesivo (formación de túneles en rollos por laminación) y las esquinas despegadas
- Disponible en productos de papel y de película
- Ideal para gráficos que se enrollan y envían

Premáscaras para papeles gruesos

- Resisten las fluctuaciones de temperatura y humedad
- Estabilidad dimensional
- Resistencia para soportar aplicaciones sobre remaches y corrugaciones, así como sobre curvas compuestas
- No se arrancan cuando usted menos lo espera
- Productos para películas texturizadas y de difícil levantamiento
- Suaves en las impresiones digitales

Premáscara para papeles finos

- Opción de baja adherencia para una extracción fácil
- Opción económica para la instalación de máscaras de pintura de RV

AirMask®

Premáscara de película AirMask®

- Excelente adhesión a todas las marcas de revestimientos con egreso de aire expuestos
- Elimina la necesidad de tratamiento de calor al vacío
- Recomendada para coberturas parciales
- Se extrae del vinilo "como mantequilla"



Se utilizan comúnmente papeles livianos para la instalación de máscaras de pintura en aerosol de RV.



La premáscara de película AirMask® es la solución líder para la adhesión a los revestimientos con egreso de aire expuestos.



TransferRite®

Guía de selección de productos: vehículos recreativos (RV), flotas y uso marino

NÚMERO DE PRODUCTO	NIVEL DE ADHERENCIA	ESPESOR PSTC-33 (mils)	ELONGACIÓN PSTC-31 (%)	ASPECTOS DESTACADOS Y USOS RECOMENDADOS DEL PRODUCTO
560U	Bajo	4	2 %	Instalación de máscaras de pintura de RV
760U	Bajo	5	6 %	Calcomanías grandes de una pieza; instalación de máscaras de pintura de RV; piezas de vinilo sin impresión; impresiones digitales
782U	Medio	5	6 %	Gráficos que requieren almacenamiento a largo plazo; equivalente a SCPM3 de 3M
792U	Alto	5	6 %	Gráficos para troquelado y plóter fino; equivalente a SCPS2 de 3M
6882	Medio	6	6 %	Calcomanías impresas con tintas UV; impresiones digitales
AirMask	Medio	4	570 %	Premáscara de película que se adhiere a los revestimientos con egreso de aire expuestos
992U	Alto	7	6 %	Premáscara de papel que se adhiere a los revestimientos con egreso de aire expuestos

Recomendaciones de aplicación: el desempeño de todos los productos adhesivos resulta afectado por diversos factores: calor, humedad, tipo de sustrato, textura, tintas utilizadas y técnica de aplicación. Nuestras sugerencias y recomendaciones respecto al uso y aplicación de nuestros productos se basan en pruebas que creemos confiables. Sin embargo, el comprador debe probar la idoneidad de nuestros productos para su uso previsto en sus propias condiciones de operación. American Biltrite, Inc. no asume responsabilidad alguna por reclamos que excedan el valor de reemplazo de cualquier producto defectuoso, y no será de ningún modo responsable de daños consecuentes o incidentales. Estos productos (a menos que se indique lo contrario) no son aptos para la exposición prolongada en exteriores.



105 Whittendale Drive • Moorestown, NJ 08057 - EE. UU.
 TEL.: (856) 778-0708 • FAX: (856) 778-7485
 Fax (llamada sin costo): (888) 224-6325 (solo EE. UU.)

WWW.ABITAPE.COM