

TransferRite®

Produtos de sinalização

TransferRite® **ULTRA**®

- Um produto com um "U" no código significa adesão ao revestimento exposto
- Reduz a formação de túneis e cantos com orelhas
- Ideal para decalques RTA
- Para um trabalho lucrativo e com aparência profissional

Nível de aderência

- Quanto menores forem as letras ou gráficos, maior será o nível de aderência
- Alguns filmes são transferidos mais facilmente com produtos de alta aderência

Dicas de aplicação

- Não tente levantar as letras, vire o gráfico e descole o revestimento
- Alise a fita adesiva com o rodo sobre o gráfico, e o gráfico sobre a superfície alvo, do centro para as bordas
- Remova a fita do gráfico aplicado, destacando-a em um ângulo de 45°

Proteção de sinalização

- Proteja uma sinalização na caixa, durante o transporte e enquanto ela estiver parada aguardando no local de instalação ou outro lugar
- Para a proteção de sinalizações acabadas, por exemplo, um armário pintado com uma face decorada com vinil
- O ProtectRite 8510 é projetado para durabilidade ao ar livre de 6 meses



Grupo
ActionSign,
Lenoir, NC



Descole o papel puxando-o por trás do gráfico para garantir uma transferência bem-sucedida.

TransferRite®

By  **ABI Tape**

Guia de seleção de produtos: Sinalização

| NÚMERO DO PRODUTO | NÍVEL DE ADERÊNCIA | PSTC-33 ESPESSURA (mils) | PSTC-31 ALONGAMENTO (%) | DESTAQUES DO PRODUTO E USOS RECOMENDADOS |
|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 560U | Baixo | 4 | 2% | Adesão superior ao revestimento; para uso em cartão e cartolina |
| 582U | Médio | 4 | 2% | Adesão superior ao revestimento; base de aderência média para uso geral |
| 592U | Alto | 4 | 2% | Adesão superior ao revestimento; recomendado para uso com filmes intermediários ou calandrados |
| 782U | Médio | 5 | 6% | Adesão superior ao revestimento; base premium de aderência média; apresenta bom desempenho em aplicações úmidas |
| 6798 | Muito alto | 6 | 5% | Recomendado para uso com filmes reflexivos, material de toldo e filmes de vidro gravados |
| 1310 | Médio | 4 | 750% | Filme ultra transparente com adesivo Ultra para sombras projetadas e alinhamentos multicoloridos; rasga facilmente; não adere a material de banner ou plástico corrugado; recomendado para uso com filmes intermediários e calandrados |
| 1320 | Alto | 4 | 750% | Filme ultra transparente para uso com SignGold, filmes de vidro gravados; recomendado para letras pequenas e gráficos |
| 1510 | Médio | 4 | 570% | Filme transparente fosco para sombras projetadas e alinhamentos multicoloridos |
| 7505 | Médio | 5 | 380% | Filme reutilizável para uso em molduras |
| 8510 | Médio | 3 | 500% | Filme azul durável, resistente aos raios UV (até 6 meses) para uso externo para proteção de sinalização acabada |

Recomendações de aplicações - o desempenho de todos os produtos adesivos é afetado por muitos fatores: calor, umidade, tipo de substrato, textura, tintas usadas e técnica de aplicação. Nossas sugestões e recomendações sobre o uso e aplicação de nossos produtos são baseadas em testes que acreditamos serem confiáveis. No entanto, o comprador deve testar a adequação de nossos produtos para o uso pretendido em suas próprias condições de operação. A American Biltrite Inc. não assume responsabilidade por reclamações além do valor de reposição de quaisquer produtos defeituosos e não é de forma alguma responsável por danos consequenciais ou incidentais. Esses produtos (salvo indicação em contrário) não são adequados para exposição prolongada ao ar livre.



105 Whittendale Drive • Moorestown, NJ, EUA 08057
 TEL: (856) 778-0708 • FAX: (856) 778-7485
 Fax para ligação gratuita: 888-224-6325 (apenas EUA)

WWW.ABITAPE.COM