

TransferRite®

Productos para letreros

TransferRite® **ULTRA**®

- Una "U" en el código de un producto significa adhesión al revestimiento expuesto
- Reduce el telescopio por adhesivo (formación de túneles en rollos por laminación) y las esquinas despegadas
- Ideal para calcomanías "listas para aplicar" (RTA)
- Permite lograr un trabajo rentable y de aspecto profesional

Nivel de adherencia

- Cuanto menores las letras o gráficos, mayor el nivel de adherencia
- Algunas películas se transfieren más fácilmente con productos de alta adherencia

Consejos de aplicación

- No intente levantar las letras; voltee el gráfico y desprenda el revestimiento
- Aplique la cinta con la espátula sobre el gráfico y el gráfico sobre la superficie objetivo, desde el centro hacia afuera
- Retire la cinta del gráfico aplicado desprendiéndola sobre sí misma con un ángulo de 45°

Protección de letreros

- Proteja un letrero en la jaula de embalaje, durante el transporte y mientras está situado en el depósito o en el sitio de trabajo
- Para la protección de letreros terminados, por ejemplo un gabinete pintado con un frente decorado con vinilo
- ProtectRite 8510 está diseñada para una duración de 6 meses en exteriores



ActionSign Group,
Lenoir,
NC - EE. UU.



Desprenda el respaldo de papel del gráfico para asegurar una transferencia satisfactoria.

TransferRite®

De  **ABI Tape**

Guía de selección de productos: Letreros

NÚMERO DE PRODUCTO	NIVEL DE ADHERENCIA	ESPESOR PSTC-33 (mils)	ELONGACIÓN PSTC-31 (%)	ASPECTOS DESTACADOS Y USOS RECOMENDADOS DEL PRODUCTO
560U	Bajo	4	2 %	Adhesión superior al revestimiento; para utilizar en papel grueso para carteles y cartulina para tarjetas
582U	Medio	4	2 %	Adhesión superior al revestimiento; "caballo de batalla" de adherencia media para uso general
592U	Alto	4	2 %	Adhesión superior al revestimiento; recomendada para uso con películas intermedias o calandradas
782U	Medio	5	6 %	Adhesión superior al revestimiento; "caballo de batalla" de adherencia media de grado superior; se desempeña bien en aplicaciones húmedas
6798	Muy alto	6	5 %	Recomendada para uso con películas reflectantes, material para toldos y películas para vidrios grabados
1310	Medio	4	750 %	Película ultratransparente con ultraadhesivo para sombreados y alineaciones multicolor; se arranca fácilmente; no se agarra al material para carteles ni al plástico corrugado; recomendada para uso con películas intermedias y calandradas
1320	Alto	4	750 %	Película ultratransparente para uso con SignGold y películas para vidrios grabados; recomendada para letras y gráficos pequeños
1510	Medio	4	570 %	Película transparente con acabado mate para sombreados y alineaciones multicolor
7505	Medio	5	380 %	Película reutilizable para uso en marcos de aplicación
8510	Medio	3	500 %	Película azul durable para exteriores, resistente a la radiación ultravioleta (UV) (hasta 6 meses), para la protección de letreros terminados

Recomendaciones de aplicación: el desempeño de todos los productos adhesivos resulta afectado por diversos factores: calor, humedad, tipo de sustrato, textura, tintas utilizadas y técnica de aplicación. Nuestras sugerencias y recomendaciones respecto al uso y aplicación de nuestros productos se basan en pruebas que creemos confiables. Sin embargo, el comprador debe probar la idoneidad de nuestros productos para su uso previsto en sus propias condiciones de operación. American Bilrite, Inc. no asume responsabilidad alguna por reclamos que excedan el valor de reemplazo de cualquier producto defectuoso, y no será de ningún modo responsable de daños consecuentes o incidentales. Estos productos (a menos que se indique lo contrario) no son aptos para la exposición prolongada en exteriores.



105 Whittendale Drive • Moorestown, NJ 08057 - EE. UU.
 TEL.: (856) 778-0708 • FAX: (856) 778-7485
 Fax (llamada sin costo): (888) 224-6325 (solo EE. UU.)

WWW.ABITAPE.COM