



TransferRite® Ultra 1310

DESIGN DE PRODUCTO

TransferRite Ultra 1310 possui um sistema adesivo exclusivo, à base de borracha, que fornece adesão superior à película. A película de polipropileno de 4 mils (0,10 mm) oferece maior transparência, estabilidade dimensional e um sistema adesivo que não embaça o vinil.

APLICAÇÃO

TransferRite Ultra 1310 funciona bem com gráficos prontos para aplicar, bem como material de banner e plástico corrugado. Ele também adere bem a decalques ou letras <12" em uma dimensão e com sobreposição de várias cores.

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO

- Aumento da aderência rápida, resultando em captação efetiva de peças com filmes intermediários
- Maior clareza com registro preciso de forma consistente
- Ultra adesivo com maior adesão à película, sem tunelamento e sem embaçamento
- Estabilidade dimensional e pressão para rasgar decorrentes do filme de polipropileno

PROPRIEDADES FÍSICAS	VALORES
Cores	Transparente
Espessura nominal	3,9 mils (0,10 mm)
Adesão (a 90°)	7 oz/pol (1,9 N/25 mm)
Resistência à tração	15 lb/pol (66 N/25 mm)
Alongamento	665%

Todas as propriedades do produto são medidas de acordo com os métodos de teste do Pressure Sensitive Tape Council (PSTC) e/ou ASTM. As propriedades físicas listadas acima são valores típicos e não devem ser consideradas especificações. Nossas sugestões e recomendações de uso são baseadas em testes que acreditamos ser confiáveis. No entanto, o comprador precisa determinar a adequação do produto ao uso pretendido. A American Bilrite não assume nenhuma responsabilidade por reclamações além do valor de reposição de nosso produto comprovadamente defeituoso. American Bilrite Inc. Tape Products Division é uma empresa com Certificação ISO 9001 - Certificado BSI #FM 26197. MK-071421

ABI Tape

TransferRite® **ULTRA**®

105 Whittendale Drive, Moorestown, NJ 08057
Telephone: 856-778-0708 • WWW.ABITAPE.COM